

Technikai adatlap

PLASTDUR Csemperagasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát, reológiai segédanyagok, oldószer mentes vizes diszperziója.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Csempe, beton, OSB-lap, gipszkarton, cementkötésű forgácslap felületekre való csempeburkolatok ragasztására alkalmas ragasztóanyag. Alkalmas meglévő csempeburkolat újra csempézésére, mélyalapozás nélkül. Figyelem! Meglévő gránit őrlemény (gres) burkolatokra való csempeburkolat ragasztására alkalmas, viszont meglévő csempeburkolatra gres burkolólapok ragasztására alkalmatlan.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	bézs színű, nehezen folyó diszperzió
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	6 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyag felhasználását +15 C° feletti helyiségben kell végezni, és ha szükséges, használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +13 C°. A portalanított, megfelelő szilárdságú, simaságú és nedvességtartalmú felületre végezzük a ragasztást. Meglévő csempeburkolatra történő burkolás esetén az esetleges szappan maradványok eltávolítása szükséges. Nem szükséges a ragasztás megkezdése előtt mélyalapozó alkalmazása. A munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni és a burkolóanyagok használatára vonatkozó utasításokat betartani.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Csemperagasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!